




PRZEKRÓJ NORMALNY 1
od km 17+771 - 18+486 oraz od km 18+689 - 19+325
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY 2
od km 18+486 do km 18+689
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY 3
od km 19+335 - 19+409
SKALA 1:50



| | | |
|---|--|----------|
| A | -warstwa ścierna - AC8S 50/70 | gr. 4cm |
| | -warstwa wiążąca - AC16W 50/70 | gr. 4cm |
| | -podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm |
| | -podbudowa dolna - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5MPa | gr. 15cm |

| | | |
|---|---------------------------------|---------|
| B | -krawężnik betonowy 20x30x100cm | |
| | -podsypka cem - piaskowa 1:4 | gr. 3cm |
| | -ława betonowa C12/15 | |

| | | |
|---|------------------------------|---------|
| C | -obrzeże betonowe 8x30x100cm | |
| | -podsypka cem - piaskowa 1:4 | gr. 5cm |
| | -ława betonowa C12/15 20x15 | |

| | | |
|---|---------------------------|---------|
| D | - tłuczeń kamienny 0/31,5 | gr.20cm |
|---|---------------------------|---------|

| | | |
|---|----------------------------------|----------|
| E | - Korytko ściekowe typ Krakowski | |
| | -podsypka cem - piaskowa 1:4 | gr. 5cm |
| | -fundament z betonu C8/10 | gr. 10cm |

| | | | |
|----------------------|--|---|----------|
| podbudowa zasadnicza | warstwa ścierna | beton asfaltowy AC11S 50/70 | gr. 4cm |
| | warstwa wiążąca | beton asfaltowy AC16W 50/70 | gr. 5cm |
| podbudowa pomocnicza | podbudowa górna | beton asfaltowy AC16P 50/70 | gr. 7cm |
| | podbudowa dolna | kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane cementem o RM=2,50 MPa | gr. 20cm |
| podbudowa pomocnicza | grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa | | gr. 10cm |
| podbudowa pomocnicza | grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa | | gr. 15cm |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Inwestor: | Gmina Nałęczów ul. Lipowa 3 24-150 Nałęczów | Biuro projektowe: | Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik |
| Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: Budowa ciągu-pieszorowerowego wraz z oświetleniem w Sadurkach przy drodze wojewódzkiej 830 od km 17+771 do km 19+400 obr. 0012 Sadurki, dz. nr ewid. 1185 | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | jed. ewid. 0641408_5 Nałęczów obr.ewid. 0012Sadurki | Powiat: | 0641 puławski |
| Część: | | Województwo: 06 lubelskie | |
| Funkcja: | | Skala: 1:50 | |
| Projektant: | | Podpis: | |
| Sprawdził: | | Data: | |
| Nazwa rysunku: | | Nr rys. 2.1 | |
| PRZEKROJE NORMALNE | | Wersja: 01 | |